

DALLE GEANTE POUR LA PROTECTION DES SOLS SPORTIFS GIANT TILES FOR SPORT FLOORS PROTECTION



1531 Amazonia Green



1534 Eclipse Blue



1632 Ruby Red



1015 Grey



1005 Dark Grey



1020 Black

- Applications : idéal pour la protection, la décoration et l'aménagement de vos sols sportifs.
- transformation **rapide** de **tous les sols sportifs** en un lieu de réunion élégant et attrayant ou en une salle de spectacle
- protection parfaite de tous les sols sportifs pour une utilisation "**multi-activités**"
- Applications : *ideal to protect, decorate and transform your sport flooring.*
- transformation **within a few minutes of every floor** into an attractive and elegant meeting area
- perfect protection of every floor for "**multi-purpose**" use



Pose rapide et facile / Quick installation



Facile à stocker
Easy to store

Facile à déplacer
Easy to move

Facile à installer
Facile à couper
Easy to install
Easy to cut

Mise en place rapide
Quick to fit



Protection efficace des sols / Effective protection

Nouveau
New



Chaussures / Shoes



Mobilier / Furniture



Salissures / Dirt



Liquides / Liquid



Technologie avancée / Technologically advanced



Composition de fibres innovante :
- résistance au passage accrue
- isolation phonique
(absorption des bruits)

Innovative composition of the fibres :
- more resistant to traffic
- acoustic insulation (absorbs sound)



100 % polyoléfine
- stabilité idéale : pose libre
- installation rapide : facile à poser
- permet le nettoyage à l'eau

100 % polyolefin
- ideal stability : loose laid
- quick installation : easy laid
- allows cleaning with water



Envers unique
- parfaitement stable /
sans odeur / pliable

Unique backing
- perfectly stable /
odourless / pliable



DALLE GEANTE POUR LA PROTECTION DES SOLS SPORTIFS GIANT TILES FOR SPORT FLOORS PROTECTION



Entretien facile / Easy cleaning



Nettoyage facile
Easy cleaning



Aspiration
Vacuum cleaning



Jet d'eau
Water jet



Si une dalle est tâchée ou endommagée,
vous pouvez simplement changer cette dalle


If a tile has a stain or is damaged, you can simply change **this one tile**

Données techniques

Surface : dalle textile aiguilleté velours gros deniers
 Envers : PLUS (polyoléfine)
 Fibre : 100 % polypropylène
 Poids total : 3200 g/m² ± 10%
 Installation : Pose libre.
 Effet de moquette en rouleau ou effet damier
 Classe d'usage selon la norme NF EN 13297 :
 Classe 32 : commercial général / Classe 23 : domestique élevé
 Classe de confort : LC2
 Résistance thermique selon la norme EN 12524 : 0,11 m² K/W
 Propriétés antistatiques selon ISO 6356 : E ≤ 2 kV
 Stabilité dimensionnelle selon EN 986 : ≤ 0,2 % dans les 2 sens

Technical data

Surface : homogeneous needlepunched textile
 Backing : PLUS (polyolefine)
 Fibre : 100 % polypropylene
 Total weight : 3200 g/m² ± 10%
 Installation : Loose laid.
 Broadloom or checkerboard effect
 Use classification (standard NF EN 1470) :
 Class 32 : general traffic / Class 23 : heavy residential
 Comfort Class : LC2
 Thermal resistance (standard EN 12524) : 0,011 m² K/W
 Electrostatic properties (ISO 6356) : E ≤ 2 kV
 Dimensional stability (EN 986) : ≤ 0,2 % – in both ways



Pose et
entretien facile
Easy to install
and maintain

Positions de stock et références / Stock positions and references

Coloris / Colour		1 x 1 m	1 x 2 m
1005	Dark Grey	GEXSW1005A100	GEXSW1005K200
1015	Grey	GEXSW1015A100	GEXSW1015K200
1020	Black	GEXSW1020A100	GEXSW1020K200
1531	Amazonia Green	GEXSW1531A100	GEXSW1531K200
1534	Eclipse Blue	GEXSW1534A100	GEXSW1534K200
1632	Ruby Red	GEXSW1632A100	GEXSW1632K200

Références en gras tenues en stock.
 Minimum de commande : 20 m² par couleur puis par multiple de 10 m².
 Possibilité de panacher les couleurs.
 Autres références sur commande. Minimum de commande : 1500 m²
 Tolérance : < 10 000 m² : ± 10% ; > 10 000 m² : ± 5%
 Pour plus d'informations, merci de contacter notre équipe commerciale.

References in bold are held in stock.
 Minimum of order : 20 m² per colour, then multiple of 10 m².
 Possibility to mix colours.
 Other references on order for a minimum run of 1500 m²
 Tolerance : < 10 000 m² : ± 10% ; > 10 000 m² : ± 5%
 For more information, please contact our sales team.

N° 0334-DPC-201
 EN 14041 : 2005
 Asqual 07
 DOP 26

Pose libre ou collée sur support A2fl ou A1fl
 Loose laid or glued on any A2fl or A1fl class substrate

Formaldehyde E1
 Pas de PCP - No PCP

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

